

UHU® CRÉATIV' MOUSSE À DÉCOUPER & MATÉRI-

COLLE DE CONTACT À SÉCHAGE RAPIDE



DESCRIPTION DU PRODUIT

UHU Creativ' Mousse à Découper & Matériaux Souples est une colle contact qui sèche rapidement. La formule puissante spéciale est incolore et presque inodore ; elle ne se fragilise pas en séchant et a une bonne adhérence immédiate pour coller parfaitement la mousse à découper et d'autres matériaux flexibles afin de créer des photos, des collages, des fleurs, des mobiles, des marionnettes, etc. Le film adhésif élastique résiste à l'eau et à la température et est exempt d'acide et d'alcali.

DOMAINE D'APPLICATION

Colle la mousse de caoutchouc et d'autres matériaux souples, comme le cuir, le caoutchouc et la mousse flexible sur beaucoup d'autres matériaux.

PROPRIÉTÉS

- Formule spéciale ultra-forte
- Ne se fragilise pas en séchant
- Bonne adhérence immédiate
- Incolore
- Quasiment inodore

PRÉPARATION

Protection personnelle: UHU Créativ' Mousse à Découper & Matériaux

Souples contient des solvants volatils et facilement inflammables ; des précautions appropriées doivent dès lors être prises durant la mise en œuvre et l'entreposage.

Exigences des surfaces: Les zones à coller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

En principe, la colle doit être appliquée sur les deux surfaces. Le temps de prise dépend de la quantité de colle appliquée et de la capacité d'absorption du matériau à coller. Une résistance bien ferme est atteinte après 5 à 20 minutes suivant l'application. Le moment idéal pour assembler les éléments est atteint quand la colle semble sèche lorsqu'on la touche délicatement du bout des doigts. Comprimer les 2 éléments brièvement et fermement. Une fois assemblés, il n'est plus possible d'ajuster les éléments. Plus la pression est forte, plus le collage est résistant. La solidité du collage ne dépend pas essentiellement de la durée de la pression exercée.

Taches/résidus: Du dissolvant ou de l'essence légère doivent être utilisés pour éliminer les résidus de colle répandue et pour nettoyer les outils de travail (pinceaux, etc.).

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consistance: Viscosité moyenne

Viscosité: env. 60-100 mPa.s.

Teneur en solides: env. 32 %

Densité: env. 0,79 g/cm³

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

TAILLE DU PACK

tube 33 ml